

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO CLIENTE

PRODUTO
ANEL DE VEDAÇÃO®
CÓDIGO

EPC-COM-011 / 02

DESCRIÇÃO

ANEL DE VEDAÇÃO, peça circular, fabricada em borracha nitrílica, destinada a vedar as emendas e dar estanqueidade aos tubos PlastDuto nas conexões. Proporcionam facilidade e flexibilidade, pois possui uma boa moldabilidade, o que facilita sua instalação e promove mais eficiência à vedação.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

100% - Borracha Nitrílica

ESPECIFICAÇÕES

Bitola		Dimensional	
DN (mm)	Polegadas	dem (mm)	dim (mm)
40	1.1/4	41,0 ± 2,0	29,0 ± 2,0
50	1.1/2	51,0 ± 2,0	41,0 ± 2,0
63	2	59,0 ± 2,0	41,0 ± 2,0
90	3	89,6 ± 2,0	70,0 ± 2,0
110	4	110,4 ± 2,0	95,0 ± 2,0
125	4.1/2	112,0 ± 2,0	98,0 ± 2,0
140	5	128,5 ± 2,0	113,1 ± 2,0
155	6	152,0 ± 2,0	126,0 ± 2,0
160	6	152,0 ± 2,0	129,0 ± 2,0
200	8	200,0 ± 2,0	171,0 ± 2,0
250	10	256,0 ± 2,0	229,0 ± 2,0

Nota: Equivalência aproximada em Polegadas.

MARCAÇÃO

Não possui marcação / gravação.

RECOMENDAÇÕES

Cuidados no Manuseio e transporte:

- Os Anéis de Vedação estocadas em locais sujeitos a intempéries, recomenda-se que o período em estocagem não seja superior a 12 meses, para períodos de estocagem maior que 12 meses recomenda-se que sejam abrigados sob proteção de raios solares e intempéries;
- Durante o carregamento, transporte e descarregamento não colocar objetos em cima dos Anéis de Vedação;
- Os Anéis de Vedação não podem ficar armazenados em local com alta temperatura (locais quentes);
- Os Anéis de Vedação podem ficar enterradas por um período de 50 anos;
- Não aplicar esforços e pesos demasiados sobre o Anel de Vedação no estoque e cuidar para que isto também não ocorra no momento de sua instalação;
- Atender as especificações de instalação conforme MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO dos dutos PlastDuto.

